

015 Resin enhanced WAX

015 is een Premium WAX FlatHead kwaliteit voor algemene doeleinden. Speciaal gemaakt voor het afdrucken op een zo breed mogelijke range van label kwaliteiten. Al onze Thermal Transfer Ribbons zijn voorzien van een speciale back-coating ter bescherming van de thermische printkop. Alle rollen worden separaat verpakt in een seal om beschadiging te voorkomen. Gekozen is voor een koude seal omdat een heat seal de rollen kan beschadigen.

Basis Ribbon structuur

WAX met RESIN deeltjes

PET FILM

BACK COATING

Algemene eigenschappen

Inkt type	WAX/RESIN	DIN 53 105
Folie dikte	8,3 µm	
Film materiaal basis	Polyester	DIN 53 105
Film materiaal dikte	4,5 µm	
Inkt kleur	Zwart	
Transmissie dichtheid	meer dan 2,7	MacBeth
Inkt smeltpunt	65 °C	

Printeigenschappen

Dichtheid na printen	meer dan 1,9	Macbeth
Kwaliteit van geprinte symbolen	meer dan 3,5	ANSI A Parallele Barcode
Oppervlaktes van de labels	gestreken en ongestreken papier	
Printsnelheid	tot 12 inch per seconde	
Gebruikscondities	5°C tot 35°C	10% to 80% r.v.
Opslagcondities	0°C tot 40°C	10% tot 90% r.v.



ISEGA Approved Product for Food Labeling

De 015 kwaliteit kan minstens 12 maanden worden opgeslagen mits op een donkere plaats en in de bovengenoemde opslagcondities.

