

## 036 Wax Resin veegvast

036 is een Premium WAX/RESIN kwaliteit met een goede printkwaliteit voor FlatHead printers bij hoge print snelheden. Zeer goed bestand tegen vegen. Al onze Thermal Transfer Ribbons zijn voorzien van een speciale back-coating ter bescherming van de thermische printkop. Alle rollen worden separaat verpakt in een seal om beschadiging te voorkomen. Gekozen is voor een koude seal omdat een heat seal de kwaliteit van de afdruk kan beïnvloeden en de rol kan beschadigen.

### Basis Ribbon structuur



**INKT** De samenstelling van de inktlaag bepaald de kwaliteit van de afdruk.

**PET Film** Is de drager van de inktlaag.

**Back Coating** Is een beschermende laag tussen de film en de printerkop. Voor- komt eventuele beschadiging van de printkop.

### Algemene eigenschappen

|                       |              |            |
|-----------------------|--------------|------------|
| Inkt type             | WAX/RESIN    | DIN 53 105 |
| Folie dikte           | 10,0 µm      |            |
| Film materiaal basis  | Polyester    | DIN 53 105 |
| Film materiaal dikte  | 4,5 µm       |            |
| Inkt kleur            | Zwart        |            |
| Transmissie dichtheid | meer dan 2,2 | MacBeth    |
| Inkt smeltpunt        | 75 °C        |            |

### Printeigenschappen

|                                 |                                 |                          |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Dichtheid na printen            | meer dan 2,2                    | Macbeth                  |
| Kwaliteit van geprinte symbolen | meer dan 3,5                    | ANSI A Parallele Barcode |
| Oppervlaktes van de labels      | gestreken en ongestreken papier |                          |
| Printsnelheid                   | tot 10 inch per seconde         |                          |
| Gebruikscondities               | 5°C tot 35°C                    | 10% to 80% r.v.          |
| Opslagcondities                 | 0°C tot 40°C                    | 10% tot 90% r.v.         |



ISEGA Approved Product for Food Labeling

De 036 kwaliteit kan minstens 12 maanden worden opgeslagen mits op een donkere plaats en in de bovengenoemde opslagcondities.

