

046 Wax Resin NearEdge

046 is een Premium WAX/RESIN kwaliteit met een goede printkwaliteit voor desk-top NearEdge printers. Zeer goed bestand tegen krassen en vegen. Al onze Thermal Transfer Ribbons zijn voorzien van een speciale back-coating ter bescherming van de thermische printkop. Alle rollen worden separaat verpakt in een seal om beschadiging te voorkomen. Gekozen is voor een koude seal omdat een heat seal de kwaliteit van de afdruk kan beïnvloeden en de rol kan beschadigen.

Basis Ribbon structuur



INKT De samenstelling van de inktlaag bepaald de kwaliteit van de afdruk.

PET Film Is de drager van de inktlaag.

Back Coating Is een beschermende laag tussen de film en de printerkop. Voorkomt eventuele beschadiging van de printkop.

Algemene eigenschappen

Inkt type	WAX/RESIN	DIN 53 105
Folie dikte	7,0 µm	
Film materiaal basis	Polyester	DIN 53 105
Film materiaal dikte	4,5 µm	
Inkt kleur	Zwart	
Transmissie dichtheid	meer dan 0,8	MacBeth
Inkt smeltpunt	70 °C	

Printeigenschappen

Dichtheid na printen	meer dan 1,9	Macbeth
Kwaliteit van geprinte symbolen	meer dan 3,5	ANSI A Parallele Barcode
Oppervlaktes van de labels	gestreken en ongestreken papier	
Printsnelheid	tot 12 inch per seconde	
Gebruikscondities	5°C tot 35°C	10% to 80% r.v.
Opslagcondities	0°C tot 40°C	10% tot 90% r.v.



ISEGA Approved Product for Food Labeling

De 035 kwaliteit kan minstens 12 maanden worden opgeslagen mits op een donkere plaats en in de bovengenoemde opslagcondities.

